

LOTTO 04

ARREDO MOBILE

Scheda tecnica: **C.04.0001**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di carrello medicazione

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera carrello medicazione Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura insonorizzata a sandwich, pareti laterali e pannello posteriore interni monoblocco 	
<ul style="list-style-type: none"> • Fondo montato su telaio stabile in acciaio tubolare 	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 ruote snodate Ø 125 mm antistatiche, con paracolpi e parafili, di cui 2 con freno. 	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 cassette 600x150 mmH antipolvere con guarnizione perimetrale in gomma 	
<ul style="list-style-type: none"> • Cassetti completamente estraibili con richiamo automatico di chiusura 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio reciproco di estrazione cassette per mantenere la stabilità 	
<ul style="list-style-type: none"> • Maniglie igieniche 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piano di lavoro in materiale plastico con bordo anticaduta monoblocco 	
<p><u>Accessori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispensatore di aghi e siringhe composto da, 3 contenitori di siringhe principio FIFO e 5 contenitori per aghi principio FIFO – misure: 600x200x520 mm • Set raccoglitori per medicazione in polipropilene, completo di 10 raccoglitori e supporto Ø 140x145 mm • Portarifiuti in acciaio inox AISI 304 con coperchio 	

Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.04.0002**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di asta porta flebo

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di asta porta flebo Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Piantana costruita interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura a 5 razze in acciaio inox 18/10; con saldatura priva di giunture. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Doppie ruote antistatiche in materiale sintetico anticorrosione ed antiscoloritura 	
<ul style="list-style-type: none"> • 5 ruote snodabili diam. mm 75, di cui 2 con freno 	
<ul style="list-style-type: none"> • Altezza regolabile da mm 1500 a mm 2500 tramite comando monomanuale, con boccola "Aqua Stop" completa di anello di tenuta e 	
<ul style="list-style-type: none"> • ghiera di comando in materiale sintetico con crociera di supporto ampolla in acciaio inox con 4 ganci di sicurezza per flebo. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni orientative: 630 x 630 x 1500/2500 mm 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.04.0003**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di carrello emergenza

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di carrello emergenza Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Costruito in materiale solido e robusto con l'utilizzo di componenti in plastica e acciaio inox AISI304, per ottenere massima leggerezza, manovrabilità e praticità d'uso 	
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura autoportante a monoscocca 	
<ul style="list-style-type: none"> • Parte superiore con ampio piano d'appoggio in plastica, realizzato in bassorilievo senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Manico di spinta ergonomico, integrato sul piano di lavoro 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piastra defibrillatore in lastra acrilica, girevole a 360° con dispositivo di bloccaggio. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Asta porta flebo in acciaio inox, regolabile in altezza con blocco a ghiera, doppio gancio 	
<ul style="list-style-type: none"> • Parte frontale predisposta per l'inserimento di cassette modulari costruiti interamente in acciaio inox AISI304, senza spigoli taglienti. Scorrimento silenzioso e morbido su guide ad estrazione totale, muniti di fermocorsa. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Cassetti: <ul style="list-style-type: none"> ○ n. 2 cassette ad un modulo dimensioni interne mm 360x475x45 h circa ○ n. 2 cassette a due moduli dimensioni interne mm 360x475x135 h circa ○ n. 1 cassetto a tre moduli dimensioni interne mm 360x475x205 h circa 	

<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura: sigillabile, con cassette bloccati dalla lastra per massaggio cardiaco. Confezione venti sigilli numerati in dotazione 	
<ul style="list-style-type: none"> • Parte laterale sinistra con piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico, vano ad incasso con 2 cassette verticali reclinabili, supporto per pompa aspirazione 	
<ul style="list-style-type: none"> • Parte laterale destra con un portarifiuti con inserto estraibile per lo svuotamento e la pulizia 	
<ul style="list-style-type: none"> • Parte posteriore con vano ad incasso portabombole con cinghie di fissaggio per bombole da 3, 5 e 7 Litri, vano portasonde ad incasso con lastra trasparente amovibile 	
<ul style="list-style-type: none"> • N 4 ruote di diametro 150 mm, piroettanti, antifilo, di cui due antistatiche e due con sistema di bloccaggio a leva. Ruote a forcella su cuscinetti a sfera. 	
<p>Note particolari:</p> <p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	<p>Altre caratteristiche:</p>

Scheda tecnica: **C.04.0004**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di carrello raccoglitore monosupporto

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
<p>Fornitura e posa in opera carrello raccoglitore monosupporto</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tubo d'acciaio inox AISI 304 da 20 mm, saldato, spessore di circa 1,2 mm • Anello fermasacco in polipropilene rinforzato, dotato di anello fermasacco in acciaio inox AISI 304 • Coperchio in polipropilene disponibile in diversi colori • N 4 ruote, diametro mm 80 piroettanti, robuste, antifilo, battistrada grigio antistriscio • Paraurti anulare in gomma grigia antistriscio • Pedale in polipropilene rinforzato che comanda l'apertura parziale o totale del coperchio 	<p><i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i></p>
<p>Note particolari:</p> <p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	<p>Altre caratteristiche:</p>

Scheda tecnica: **C.04.0005**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di carrello raccolta distribuzione biancheria

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera carrello raccolta distribuzione biancheria Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Costruzione: estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilità ed igiene. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura interamente in acciaio inox 18/10 AISI 304 	
<ul style="list-style-type: none"> • N 2 supporti in polipropilene rinforzato, dotati di anelli fermasacco in acciaio inox AISI 304 	
<ul style="list-style-type: none"> • N 2 coperchi in polipropilene, disponibile in diversi colori 	
<ul style="list-style-type: none"> • Contenitore per biancheria pulita, chiuso con portina a serratura con chiave - apertura 270°. Contenitore dotato di piano d'appoggio superiore con ringhierino su tre lati che funge anche da manico di spinta - 2 ripiani interni regolabili 	
<ul style="list-style-type: none"> • N 4 paraurti presenti sugli angoli in gomma grigia antistriscio 	
<ul style="list-style-type: none"> • N4 ruote di diametro mm 125 piroettanti, antifilo, di cui due con freno. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.04.0007**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di paravento mobile

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di paravento mobile Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Separè modulare 	
<ul style="list-style-type: none"> • Parete a soffietto costituita da singoli segmenti, collegati tra loro igienicamente con cerniere di articolazione in alluminio rivestite con fibra di poliestere 	
<ul style="list-style-type: none"> • Superficie realizzata in laminato antipolvere, facile da pulire e resistente ai disinfettanti. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ruote rivestite, dotate di freni bidirezionali 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ruote smontabili per una facile pulizia. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni orientative: 1,75 m di lunghezza x 1,45 m di altezza. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.04.0008**

Descrizione: Sedia a rotelle a-magnetica

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
<p>Sedia a rotelle a-magnetica</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura realizzata in materiale amagnetico adatto ad essere utilizzato in area risonanza magnetica • pieghevole con rotelle • completa di sistema frenante • completa di poggia gambe • completa di poggia piedi 	<p><i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i></p>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.04.0009**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di sedia impilabile

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di sedia impilabile con le seguenti caratteristiche di massima: Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sedia impilabile con braccioli in tubo tondo dal diam. di ca. 20 mm. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura metallica a 4 gambe verniciata con vernice poliestere per esterni in colore alluminio trasparente. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Monoscocca in polipropilene 	
<ul style="list-style-type: none"> • Completa di carter sotto il sedile in plastica dello stesso colore della scocca per la protezione durante l'impilaggio 	
<ul style="list-style-type: none"> • Con piedini fissi in plastica antiscivolo. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Seduta realizzata in polipropilene 100% vergine in versione autoestinguente in classe 1 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.04.0010**

Descrizione: Sedia a rotelle

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Sedia a rotelle Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura realizzata in tubo di acciaio cromato 	
<ul style="list-style-type: none"> • pieghevole con rotelle 	
<ul style="list-style-type: none"> • dotata di alloggiamento per asta porta-flebo 	
<ul style="list-style-type: none"> • ruote posteriori grandi e ruote anteriori piccole. 	
<ul style="list-style-type: none"> • ruote con struttura piena 	
<ul style="list-style-type: none"> • completa di sistema frenante 	
<ul style="list-style-type: none"> • completa di poggia gambe 	
<ul style="list-style-type: none"> • completa di poggia piedi 	
<ul style="list-style-type: none"> • tela lavabile 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.04.0011**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di cestino carta

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
<p>Fornitura e posa in opera di cestino carta con le seguenti caratteristiche.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cestino per raccolta carta in acciaio satinato o cromato. 	<p><i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i></p>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.04.0012**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di appendiabito a piantana

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di appendiabito a piantana con le seguenti caratteristiche Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Testa in policarbonato trasparente. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.04.0013**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di tavolo con 4 gambe

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di tavolo a 4 gambe Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Tavolo cm.90x90x78h 	
<ul style="list-style-type: none"> • piano in truciolare di legno rivestito in laminato plastico antigraffio, spessore circa mm 25 	
<ul style="list-style-type: none"> • gambe in tubo di acciaio cromato con puntali inferiori in nylon regolabili 	
<ul style="list-style-type: none"> • bordo perimetrale in PVC antiurto a sezione arrotondata. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.04.0014**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di sgabello girevole per visita medica

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di sgabello girevole per visita medica Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Basamento a 5 razze in lega leggera di alluminio lucidato. • Alla base ruote gemellate in materiale plastico • Altezza regolabile con pistone pneumatico, da ca. cm 45 a ca. cm 63. 	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	