

All'A.S.S.L. di ORISTANO
Via G. Carducci n. 35
09170 ORISTANO

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI TECNICI DI LABORATORIO COMPLETI DI CAPPE CHIMICHE OCCORRENTI ALL'U.O. ANATOMIA PATOLOGICA

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO UNICO

CIG 70835244EC -

Il sottoscritto FEDELE DI PALMA nato a MILANO il 21/11/1959, residente a FORNOVO SAN GIOVANNI in via BRUSOCCHI n.5/G, nella sua qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO della ditta AHSI S.P.A. con sede legale in BERNAREGGIO CF/P.IVA 02481080964,

DICHIARA di aver considerato nella formulazione della propria offerta tecnica ed economica quanto richiesto per la partecipazione alla presente procedura di gara e pertanto di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dagli atti tutti di gara (Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico e relativi loro allegati).

Ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:

LOTTO Unico

A) ARREDO OFFERTO

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
1.1	1	Banco lavello, MECC 3000, da cm 120 x 90 x 90/125h	€ 2.000,00	Euro Duemila/00	€ 2.000,00
		Originale Bicasa. Costituito da:			
	2	Piantana TERMINALE completa di accessori - da cm 15x2,5 - cm 125h			
	1	Modulo p15 con pannelli tecnici MONOFRONTE cm 120 - 1 livello servizi			
	1	Coppia spalle TERMINALI "C-FRAME" EN13150 - cm 2+2x71,5x86h			
	1	Carter terminali (COPPIA) per "CX-FRAME" - MECC - cm 86H			
	1	Telaio "C-FRAME" EN13150 per banco con LAVELLO H86 - cm 120			

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
	1	Piano di lavoro in ACCIAIO INOX AISI 316 - cm 120x75 vasca INOX a SINISTRA cm 50x40x30h (utili) e raccordo per scarico			
	1	Pannello tecnico con contro piastra - per miscelatore e rubinetti laterali - fino a 4 utenze			
	1	Miscelatore canna snodata (int. 27) - comando a leva			
	1	Mobiletto sottolavello ignifugo cm 120x50x76h; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 2 ante e portarifiuti a secchiello sull'anta Destra			
	1	Allacciamenti interni compresi			
6.4	1	Banco lavello, MECC 3000, da cm 60 x 90 x 90/125h	€ 1.762,00	Euro Millesettecentosessantadue/00	€ 1.762,00
		Originale Bicasa. Costituito da:			
	2	Piantana TERMINALE completa di accessori - da cm 15x2,5 - cm 125h			
	1	Modulo p15 con pannelli tecnici MONOFRONTE cm 60 - 1 livello servizi			
	1	Coppia spalle TERMINALI "C- FRAME" EN13150 - cm 2+2x71,5x86h			
	1	Carter terminali (COPPIA) per "CX-FRAME" - MECC - cm 86H			
	1	Telaio "C-FRAME" EN13150 per banco con LAVELLO H86 - cm 60			
	1	Piano di lavoro in ACCIAIO INOX AISI 316 - cm 60x75 vasca INOX cm 50x40x30h (utili) e raccordo per scarico			
	1	Pannello tecnico con contro piastra - per miscelatore e rubinetti laterali - fino a 4 utenze			
	1	Miscelatore canna snodata (int. 27) - comando a leva			
	1	Mobiletto sottolavello ignifugo cm 60x50x76h; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 1 anta Destra e portarifiuti a secchiello			
	1	Allacciamenti interni compresi			
7.3	1	Banco a parete da cm 180 x 90 x 77h	€ 1.575,00	Euro Millecinquecentosettantacinque/00	€ 1.575,00
		Originale Bicasa. Costituito da:			

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Federico Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
1		Coppia spalle TERMINALI "CT-FRAME" cm 2+2x71,5x73h SN+DX			
1		Telaio "CT-FRAME" EN13150 per tavolo H73 - cm 180			
1		Piano di lavoro in laminato postformato ignifugo - cm 180x90 - cm 3,8sp			
1		Armadio pensile da 180 ante scorrevoli in vetro 3+3, corpo in nobilitato ignifugo con 1+1 ripiano - montaggio a parete (muro) - KIT di fissaggio - cm 87,5+87,5x36x44h			
1		Striscia LED con comando ON/OFF - 230V (IP44) cm 150L - per modulo 180			
1		Cassettiera ignifuga cm 60x50x63h - serratura centralizzata e anti-tilting; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 3 cassette con sistema SOFT-CLOSE			
1		Poltroncina con braccioli e schienale ALTO articolabile e sedile rivestiti in PVC nero e imbottitura OMOLOGATI in Classe 1 IM di reazione al fuoco - Movimento a GAS cm 45/58H - Base su 5 ruote in gomma MORBIDA (auto frenanti quando non cariche)			
7.7	1	Banco a parete da cm 120 x 90 x 90h	€ 819,00	Euro Ottocentodiciannove/00	€ 819,00
		Originale Bicasa. Costituito da:			
1		Coppia spalle TERMINALI "CT-FRAME" EN13150 cm 2+2x71,5x86h SN+DX			
1		Telaio "CT-FRAME" EN13150 per tavolo H86 - cm 120			
1		Piano di lavoro in laminato postformato ignifugo - cm 120x90 - cm 3,8sp			

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
	1	Poltroncina con braccioli e schienale ALTO articolabile e sedile rivestiti in PVC nero e imbottitura OMOLOGATI in Classe 1 IM di reazione al fuoco - Movimento a GAS cm 45/58H - Base su 5 ruote in gomma MORBIDA (auto frenanti quando non cariche)			
8.1	1	Banco a parete da cm 150 x 90 x 77h Originale Bicasa. Costituito da:	€ 1.466,00	Euro Millequattrocentosessantasei/00	€ 1.466,00
	1	Coppia spalle TERMINALI "CT-FRAME" cm 2+2x71,5x73h SN+DX			
	1	Telaio "CT-FRAME" EN13150 per tavolo H73 - cm 150			
	1	Piano di lavoro in laminato postformato ignifugo - cm 150x90 - cm 3,8sp			
	1	Armadio pensile da 150 ante scorrevoli in vetro 3+3, corpo in nobilitato ignifugo con 2 vani e 1+1 ripiano - montaggio a parete (muro) - KIT di fissaggio - cm 145x36x44h			
	1	Striscia LED con comando ON/OFF - 230V (IP44) cm 100L - per modulo 120 e 150			
	1	Cassettiera ignifuga cm 60x50x63h - serratura centralizzata e anti-tilting; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 3 cassetti con sistema SOFT-CLOSE			
	1	Poltroncina con braccioli e schienale ALTO articolabile e sedile rivestiti in PVC nero e imbottitura OMOLOGATI in Classe 1 IM di reazione al fuoco - Movimento a GAS cm 45/58H - Base su 5 ruote in gomma MORBIDA (auto frenanti quando non cariche)			
8.4	1	Banco carrellato e rinforzato da cm 180 x 90 x 90h Originale Bicasa. Costituito da:	€ 3.003,00	Euro Tremilatre/00	€ 3.003,00

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Federico D. Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
	1	Coppia spalle rinforzate TERMINALI "CC-FRAME" EN13150 con ruote 1/2 frenabili - cm 71,5x86h - SN+DX			
	1	Telaio "CC-FRAME" EN13150 per tavolo carrellato - cm 180			
	1	Piano di lavoro in ACCIAIO INOX AISI 316 - cm 180x90			
	1	Cappa pensile in acciaio INOX - Apertura aspirante con sezioni parzializzatrici - montaggio a parete (muro) - KIT di fissaggio - da cm 175x75x30h			
	1	Quadro elettrico di comando (IP65) - montaggio a parete (muro) - KIT di fissaggio -cavo certificato - per aspiratori a 1 velocità - con salvamotore trifase			
	1	Aspiratore centrifugo con raccordo premente e giunto flessibile - Portata 1100/1600 mc/h (Ht 950/1000Pa) - 70dBA - Motore TRIFASE (IP55) 230/400V-50Hz da 1,1KW (1,5Hp) - 2900rpm (B20)			
	1	Sezionatore elettrico 4x16A da montare in prossimità dell'aspiratore (a vista) - in cassetta IP55			
	1	Staffe per fissaggio aspiratori centrifughi a parete (muro) in acciaio zincato - per motori da 0,25 e 0,75Hp / cassonetti filtranti BE e PLS4			
8.6	1	Banco a parete da cm 120 x 90 x 90h Originale Bicasa. Costituito da:	€ 705,00	Euro Settecentocinque/00	€ 705,00
	1	Coppia spalle TERMINALI "CT- FRAME" EN13150 cm 2+2x71,5x86h SN+DX			
	1	Telaio "CT-FRAME" EN13150 per tavolo H86 - cm 120			
	1	Piano di lavoro in laminato postformato ignifugo - cm 120x90 - cm 3,8sp			
9.1	1	Banco lavello, MECC 3000, da cm 60 x 90 x 90/125h Originale Bicasa. Costituito da:	€ 1.762,00	Euro Millesettecentosessantadue/00	€ 1.762,00

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
2		Piantana TERMINALE completa di accessori - da cm 15x2,5 - cm 125h			
1		Modulo p15 con pannelli tecnici MONOFRONTE cm 60 - 1 livello servizi			
1		Coppia spalle TERMINALI "C-FRAME" EN13150 - cm 2+2x71,5x86h			
1		Carter terminali (COPPIA) per "CX-FRAME" - MECC - cm 86H			
1		Telaio "C-FRAME" EN13150 per banco con LAVELLO H86 - cm 60			
1		Piano di lavoro in ACCIAIO INOX AISI 316 - cm 60x75 vasca INOX cm 50x40x30h (utili) e raccordo per scarico			
1		Pannello tecnico con contro piastra - per miscelatore e rubinetti laterali - fino a 4 utenze			
1		Miscelatore canna snodata (int. 27) - comando a leva			
1		Mobiletto sottolavello ignifugo cm 60x50x76h; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 1 anta Destra e portarifiuti a secchiello			
1		Allacciamenti interni compresi			
9.5	1	Banco a parete da cm 150 x 90 x 90h	€ 1.292,00	Euro Milleduecentonovantadue/00	€ 1.292,00
		Originale Bicasa. Costituito da:			
1		Coppia spalle TERMINALI "CT-FRAME" EN13150 cm 2+2x71,5x86h SN+DX			
1		Telaio "CT-FRAME" EN13150 per tavolo H86 - cm 150			
1		Piano di lavoro in laminato postformato ignifugo - cm 150x90 - cm 3,8sp			
1		Armadio pensile da 150 ante scorrevoli in vetro 3+3, corpo in nobilitato ignifugo con 2 vani e 1+1 ripiano - montaggio a parete (muro) - KIT di fissaggio - cm 145x36x44h			
1		Striscia LED con comando ON/OFF - 230V (IP44) cm 100L - per modulo 120 e 150			


AHSI S.p.A.
 Amministratore Delegato
 Fedela Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
	1	Mobiletto ignifugo cm 60x50x76h - ripiano interno; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 1 cassetto con sistema SOFT- CLOSE e 1 anta Sinistra			
9.6	1	Banco centrale, MECC 3000, da cm 240 x 165 x 90/212h	€ 5.338,00	Euro Cinquemilatrecentotrentotto/00	€ 5.338,00
		Originale Bicasa. Costituito da:			
	2	Piantana TERMINALE completa di accessori - da cm 15x2,5 - cm 212h			
	1	Piantana INTERMEDIA completa di accessori - da cm 15x5 - cm 212h			
	2	Modulo p15 con pannelli tecnici BIFRONTI cm 120 - 1 livello servizi			
	2	Coppia spalle TERMINALI "C- FRAME" EN13150 - cm 2+2x71,5x86h			
	2	Spalla INTERMEDIA "C-FRAME" EN13150 - cm 4x71,5x86h			
	2	Carter terminali (COPPIA) per "CX-FRAME" - MECC - cm 86H			
	4	Telaio "C-FRAME" EN13150 per banco H86 - cm 120			
	4	Piano di lavoro in laminato postformato ignifugo - cm 120x75 - cm 3,8sp			
	4	Quadro elettrico (IP65) con cavo certificato - 4 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore magnetotermico 1P+N/16A			
	2	Mensola in asse (bifronte) MECC cm 45 in postformato ignifugo con doppia barra in alluminio - da 120 (utili cm 114x45x1,9sp)			
	4	Striscia LED con comando ON/OFF - 230V (IP44) cm 100L - per modulo 120 e 150			
	4	Lampada a led a braccio snodabile - 1x2W/230V - cm 50L			
	2	Mobiletto ignifugo cm 60x50x76h - ripiano interno; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 1 cassetto con sistema SOFT- CLOSE e 1 anta Destra			

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
2		Mobiletto ignifugo cm 60x50x76h - ripiano interno; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 1 cassetto con sistema SOFT- CLOSE e 1 anta Sinistra			
4		Sgabello alto con sedile rivestito in PVC e imbottitura OMOLOGATI in Classe 1 IM di reazione al fuoco - Movimento a GAS cm 55/80H - Anello poggiapiedi in nylon nero - Base con 5 piedini in gomma			
1		Allacciamenti interni compresi			

B) APPARECCHIATURA OFFERTA

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
7.5	1	Cappa chimica EVOLITE da cm 120 x 90 x 90/240h Originale Bicasa. Costituito da: Certificata secondo le norme EN14175 (parte 3,2,1 e parte 6 VAV) "EVOLITE Bench Type" con piano di lavoro a cm 90h Struttura autoportante in alluminio verniciato, totalmente smontabile Tamponamenti in acciaio verniciato e in laminato massivo HPL Guide profilate per inserimento piano di lavoro e scorrimento saliscendi Vetri di sicurezza (mm 3+3) scorrevoli orizzontali sul saliscandi Maniglione continuo frontale con doppia ala aerodinamica Profilo AIRFOIL sul fronte del piano di lavoro Laterali con visive (vetro mm 3+3) oppure ciechi (stratificato HPL) Fascia portaservizi protetta con comandi remoti e utenze Pannelli di copertura esterna in acciaio verniciato Schienali interni in laminato a tutto spessore (stratificato HPL)	€ 6.745,00	Euro Seimilasettecentoquarantacinque/00	€ 6.745,00


AHISI S.p.A.
 Amministratore Delegato
 Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
		<p>Aspirazione integrale, in tutti i punti della camera di lavoro</p> <p>Dispositivo di scarico aria verso l'alto in caso di sovra-pressione</p> <p>Lampada fluorescente IP65 (2 tubi) esterna, autoestinguente</p> <p>Vano inferiore con copertura asportabile per ispezione reti.</p> <p>Sagomatura per ambienti con raccordo a sguccia e zoccolini.</p> <p>Certificazioni di Prodotto:</p> <p>EN 14 175 Parte 3, 2 e 1</p> <p>EN 14 175 Parte 6 - V.A.V. SYSTEM</p> <p>ANSI/ASHRAE 110-1995</p> <p>(Testing Performance of Laboratory Fume Hoods)</p> <p>Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione</p> <p>Direttiva 2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica</p> <p>Direttiva 2006/42/CE Macchine</p> <p>EN 61010-1 : 2010-10</p> <p>EN 62311 : 2008-01 (EMF)</p> <p>EN 61326-1 : 2006-05 (EMC)</p> <p>EN 61000-3-2 : 2006-04 +A1 +A2 (EMC)</p> <p>EN 61000-3-3 : 2008-01 (EMC)</p>			
1		<p>EVOLITE 120 "Bench Type"</p> <p>cappa chimica - Monosaliscendi - Lateralì vetrati (mm 3+3) - Certificata EN 14175 - MISURE cm 120X90X90/240/270h (utili cm 110x61x104/119h)</p>			
1		Pannello-cruscotto portacomandi e portaservizi - EVOLITE cm 120			
1		<p>Piano di lavoro in ACCIAIO INOX AISI 316 - cm 120x75 con vaschetta INOX a DESTRA cm 30x15x12h (utili)</p>			
1		Predisposizione per comando a distanza (rubinetto) - su cruscotto sottopiano - EVOLITE			
1		Rubinetto con comando a distanza ed erogatore (int. 16,5) - per acqua			
1		<p>Quadro elettrico GENERALE (IP55) per cappe CON INVERTER (VAV) - con sezionatore 3x25A, fusibile, 2 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore</p>			


AHSI S.p.A.
 Amministratore Delegato
 Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
-----	------	-------------	---	---	---

magnetotermico 1P+N/16A

1 Pannello DIGITALE UM 30/98 per comando e controllo AUTO/MAN aspiratori con potenza fino a 1,5 KW (2,0 HP). Sistema di pilotaggio diretto della velocità del motore - comando luce. Con sonda, setting e display digitale (m/s) - completo di quadro elettrico con INVERTER 1,5 KW MONOFASE

1 Mobiletto ignifugo cm 110x50x63h - ripiano interno; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 2 ante

1 Cassonetto filtrante in PVC SPECIALE - calzante sopra la cappa - a carbone attivo con prefiltri e lastre filtranti - 4 lastre carbone e 1 griglia prefiltro

1 Aspiratore centrifugo con raccordo premente e giunto flessibile - Portata 1100/1600 mc/h (Ht 950/1000Pa) - 70dBA - Motore TRIFASE (IP55) 230/400V-50Hz da 1,1KW (1,5Hp) - 2900rpm (B20)

1 Sezionatore elettrico 4x16A da montare in prossimità dell'aspiratore (a vista) - in cassetta IP55

1 Staffe per fissaggio aspiratori centrifughi a parete (muro) in acciaio zincato - per motori da 1,5Hp / cassonetti filtranti PLS6, 8 e 10

1 Riduzione in PVC - diametro mm 250/200

3 Tubo (1 metro) in PVC - diametro mm 200

1 Curva a 90° in PVC - diametro mm 200

1 Allacciamenti interni compresi

7.4	1	Cappa chimica EVOLITE da cm 180 x 110 x 90/240h	€ 8.704,00	Euro Ottomilasettecentoquattro/00	€ 8.704,00
-----	---	--	------------	-----------------------------------	------------

Originale Bicasa. Costituito da:

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
		<p>Conforme alle norme EN14175 (parte 3,2,1 e parte 6 VAV) "EVOLITE Bench Type" con piano di lavoro a cm 90h Struttura autoportante in alluminio verniciato, totalmente smontabile Tamponamenti in acciaio verniciato e in laminato massivo HPL Guide profilate per inserimento piano di lavoro e scorrimento saliscendi Vetri di sicurezza (mm 3+3) scorrevoli orizzontali sul saliscandi Maniglione continuo frontale con doppia ala aerodinamica Profilo AIRFOIL sul fronte del piano di lavoro Lateralì con visive (vetro mm 3+3) oppure ciechi (stratificato HPL) Fascia portaservizi protetta con comandi remoti e utenze Pannelli di copertura esterna in acciaio verniciato Schienali interni in laminato a tutto spessore (stratificato HPL) Aspirazione integrale, in tutti i punti della camera di lavoro Dispositivo di scarico aria verso l'alto in caso di sovra-pressione Lampada fluorescente IP65 (2 tubi) esterna, autoestinguente Vano inferiore con copertura asportabile per ispezione reti. Sagomatura per ambienti con raccordo a sguscia e zoccolini.</p>			
1		EVOLITE 180 "Bench Type" cappa chimica - Monosaliscendi - Lateralì vetrati (mm 3+3) - Certificata EN 14175 - MISURE cm 180x110x90/240/272h (utili cm 170x81x112h)			
1		Pannello-cruscotto portacomandi e portaservizi - EVOLITE cm 180			
1		Piano di lavoro in ACCIAIO INOX AISI 316 - cm 180x95			


AHSI S.p.A.
 Amministratore Delegato
 Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
1		Quadro elettrico GENERALE (IP55) per cappe CON INVERTER (VAV) - con sezionatore 3x25A, fusibile, 2 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore magnetotermico 1P+N/16A			
1		Pannello DIGITALE UM 30/98 per comando e controllo AUTO/MAN aspiratori con potenza fino a 1,5 KW (2,0 HP). Sistema di pilotaggio diretto della velocità del motore - comando luce. Con sonda, setting e display digitale (m/s) - completo di quadro elettrico con INVERTER 1,5 KW MONOFASE			
1		Quadro elettrico (IP55) con cavo certificato - 2 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T			
1		Mobiletto ignifugo cm 60x50x63h - ripiano interno; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 1 anta Destra			
1		Mobiletto ignifugo cm 110x50x63h - ripiano interno; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 2 ante			
1		Cassonetto filtrante in PVC SPECIALE - calzante sopra la cappa - a carbone attivo con prefiltri e lastre filtranti - 8 lastre carbone e 1 griglia prefiltro			
1		Aspiratore centrifugo con raccordo premente e giunto flessibile - Portata 1100/1600 mc/h (Ht 950/1000Pa) - 70dBA - Motore TRIFASE (IP55) 230/400V-50Hz da 1,1KW (1,5Hp) - 2900rpm (B20)			
1		Sezionatore elettrico 4x16A da montare in prossimità dell'aspiratore (a vista) - in cassetta IP55			
1		Staffe per fissaggio aspiratori centrifughi a parete (muro) in acciaio zincato - per motori da 1,5Hp / cassonetti filtranti PLS6, 8 e 10			
1		Riduzione in PVC - diametro mm 250/200			
3		Tubo (1 metro) in PVC - diametro mm 200			

AHSI S.p.A.
 Amministratore Delegato
Fedecla Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
	1	Curva a 90° in PVC - diametro mm 200			
	1	Allacciamenti interni compresi			
8.2	1	Cappa chimica EVOLITE da cm 180 x 90 x 90/240h Originale Bicasa. Costituito da: Certificata secondo le norme EN14175 (parte 3,2,1 e parte 6 VAV) "EVOLITE Bench Type" con piano di lavoro a cm 90h Struttura autoportante in alluminio verniciato, totalmente smontabile Tamponamenti in acciaio verniciato e in laminato massivo HPL Guide profilate per inserimento piano di lavoro e scorrimento saliscendi Vetri di sicurezza (mm 3+3) scorrevoli orizzontali sul saliscandi Maniglione continuo frontale con doppia ala aerodinamica Profilo AIRFOIL sul fronte del piano di lavoro Lateralali con visive (vetro mm 3+3) oppure ciechi (stratificato HPL) Fascia portaservizi protetta con comandi remoti e utenze Pannelli di copertura esterna in acciaio verniciato Schienali interni in laminato a tutto spessore (stratificato HPL) Aspirazione integrale, in tutti i punti della camera di lavoro Dispositivo di scarico aria verso l'alto in caso di sovra-pressione Lampada fluorescente IP65 (2 tubi) esterna, autoestinguente Vano inferiore con copertura asportabile per ispezione reti. Sagomatura per ambienti con raccordo a sguscia e zoccolini. Certificazioni di Prodotto: EN 14 175 Parte 3, 2 e 1 EN 14 175 Parte 6 - V.A.V. SYSTEM ANSI/ASHRAE 110-1995 (Testing Performance of Laboratory Fume Hoods)	€ 7.379,00	Euro Settemilatrecentosettantanove/00	€ 7.379,00


AHSI S.p.A.
 Amministratore Delegato
 Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
		Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione Direttiva 2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica Direttiva 2006/42/CE Macchine EN 61010-1 : 2010-10 EN 62311 : 2008-01 (EMF) EN 61326-1 : 2006-05 (EMC) EN 61000-3-2 : 2006-04 +A1 +A2 (EMC) EN 61000-3-3 : 2008-01 (EMC)			
1		EVOLITE 180 "Bench Type" cappa chimica - Monosaliscendi - Lateralì vetrati (mm 3+3) - Certificata EN 14175 - MISURE cm 180x90x90/240/270h (utili cm 170x61x104/119h)			
1		Pannello-cruscotto portacomandi e portaservizi - EVOLITE cm 180			
1		Piano di lavoro in ACCIAIO INOX AISI 316 - cm 180x75			
1		Quadro elettrico GENERALE (IP55) per cappe CON INVERTER (VAV) - con sezionatore 3x25A, fusibile, 2 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore magnetotermico 1P+N/16A			
1		Pannello DIGITALE UM 30/98 per comando e controllo AUTO/MAN aspiratori con potenza fino a 1,5 KW (2,0 HP). Sistema di pilotaggio diretto della velocità del motore - comando luce. Con sonda, setting e display digitale (m/s) - completo di quadro elettrico con INVERTER 1,5 KW MONOFASE			
1		Quadro elettrico (IP55) con cavo certificato - 2 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T			
1		Mobiletto ignifugo cm 60x50x63h - ripiano interno; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 1 anta Destra			
1		Mobiletto ignifugo cm 110x50x63h - ripiano interno; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 2 ante			

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
1		Cassonetto filtrante in PVC SPECIALE - calzante sopra la cappa - a carbone attivo con prefiltri e lastre filtranti - 8 lastre carbone e 1 griglia prefiltro			
1		Aspiratore centrifugo con raccordo premente e giunto flessibile - Portata 1100/1600 mc/h (Ht 950/1000Pa) - 70dBA - Motore TRIFASE (IP55) 230/400V-50Hz da 1,1KW (1,5Hp) - 2900rpm (B20)			
1		Sezionatore elettrico 4x16A da montare in prossimità dell'aspiratore (a vista) - in cassetta IP55			
1		Staffe per fissaggio aspiratori centrifughi a parete (muro) in acciaio zincato - per motori da 1,5Hp / cassonetti filtranti PLS6, 8 e 10			
1		Riduzione in PVC - diametro mm 250/200			
3		Tubo (1 metro) in PVC - diametro mm 200			
1		Curva a 90° in PVC - diametro mm 200			
1		Allacciamenti interni compresi			
8.3	1	Cappa chimica EVOLITE da cm 120 x 90 x 90/240h Originale Bicasa. Costituito da: Certificata secondo le norme EN14175 (parte 3,2,1 e parte 6 VAV) "EVOLITE Bench Type" con piano di lavoro a cm 90h Struttura autoportante in alluminio verniciato, totalmente smontabile Tamponamenti in acciaio verniciato e in laminato massivo HPL Guide profilate per inserimento piano di lavoro e scorrimento saliscendi Vetri di sicurezza (mm 3+3) scorrevoli orizzontali sul saliscendi Maniglione continuo frontale con doppia ala aerodinamica Profilo AIRFOIL sul fronte del piano di lavoro	€ 6.973,00	Euro Seimilanovecentosettantatre/00	€ 6.973,00

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
		<p>Laterali con visive (vetro mm 3+3) oppure ciechi (stratificato HPL) Fascia portaservizi protetta con comandi remoti e utenze Pannelli di copertura esterna in acciaio verniciato Schienali interni in laminato a tutto spessore (stratificato HPL) Aspirazione integrale, in tutti i punti della camera di lavoro Dispositivo di scarico aria verso l'alto in caso di sovra-pressione Lampada fluorescente IP65 (2 tubi) esterna, autoestinguente Vano inferiore con copertura asportabile per ispezione reti. Sagomatura per ambienti con raccordo a sguscia e zoccolini.</p> <p>Certificazioni di Prodotto: EN 14 175 Parte 3, 2 e 1 EN 14 175 Parte 6 - V.A.V. SYSTEM ANSI/ASHRAE 110-1995 (Testing Performance of Laboratory Fume Hoods)</p> <p>Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione Direttiva 2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica Direttiva 2006/42/CE Macchine EN 61010-1 : 2010-10 EN 62311 : 2008-01 (EMF) EN 61326-1 : 2006-05 (EMC) EN 61000-3-2 : 2006-04 +A1 +A2 (EMC) EN 61000-3-3 : 2008-01 (EMC)</p>			
1		<p>EVOLITE 120 "Bench Type" cappa chimica - Monosaliscendi - Laterali vetrati (mm 3+3) - Certificata EN 14175 - MISURE cm 120X90X90/240/270h (utili cm 110x61x104/119h)</p>			
1		Pannello-cruscotto portacomandi e portaservizi - EVOLITE cm 120			
1		Piano di lavoro in ACCIAIO INOX AISI 316 - cm 120x75			
1		<p>Quadro elettrico GENERALE (IP55) per cappe CON INVERTER (VAV) - con sezionatore 3x25A, fusibile, 2 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore</p>			

ANSI S.p.A.
 Amministratore Delegato
Redele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
		magnetotermico 1P+N/16A			
1		Pannello DIGITALE UM 30/98 per comando e controllo AUTO/MAN aspiratori con potenza fino a 1,5 KW (2,0 HP). Sistema di pilotaggio diretto della velocità del motore - comando luce. Con sonda, setting e display digitale (m/s) - completo di quadro elettrico con INVERTER 1,5 KW MONOFASE			
1		Mobiletto ignifugo cm 110x50x63h - ripiano interno; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 2 ante			
1		Cassonetto filtrante in PVC a carbone attivo con prefiltri e lastre filtranti da cm 58x23,5x1,6 - 4 lastre carbone e 1 griglia prefiltro. Portata max 600 mc/h			
1		Cassonetto filtrante in PVC SPECIALE - calzante sopra la cappa - a carbone attivo con prefiltri e lastre filtranti - 4 lastre carbone e 1 griglia prefiltro			
1		Aspiratore centrifugo con raccordo premente e giunto flessibile - Portata 1100/1600 mc/h (Ht 950/1000Pa) - 70dBA - Motore TRIFASE (IP55) 230/400V-50Hz da 1,1KW (1,5Hp) - 2900rpm (B20)			
1		Sezionatore elettrico 4x16A da montare in prossimità dell'aspiratore (a vista) - in cassetta IP55			
1		Staffe per fissaggio aspiratori centrifughi a parete (muro) in acciaio zincato - per motori da 1,5Hp / cassonetti filtranti PLS6, 8 e 10			
1		Riduzione in PVC - diametro mm 250/200			
3		Tubo (1 metro) in PVC - diametro mm 200			
1		Curva a 90° in PVC - diametro mm 200			

AHSI S.p.A.
 Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
	1	Allacciamenti interni compresi			
9.2	1	Cappa chimica EVOLITE da cm 120 x 90 x 90/240h Originale Bicasa. Costituito da: Certificata secondo le norme EN14175 (parte 3,2,1 e parte 6 VAV) "EVOLITE Bench Type" con piano di lavoro a cm 90h Struttura autoportante in alluminio verniciato, totalmente smontabile Tamponamenti in acciaio verniciato e in laminato massivo HPL Guide profilate per inserimento piano di lavoro e scorrimento saliscendi Vetri di sicurezza (mm 3+3) scorrevoli orizzontali sul saliscendi Maniglione continuo frontale con doppia ala aerodinamica Profilo AIRFOIL sul fronte del piano di lavoro Lateralali con visive (vetro mm 3+3) oppure ciechi (stratificato HPL) Fascia portaservizi protetta con comandi remoti e utenze Pannelli di copertura esterna in acciaio verniciato Schienali interni in laminato a tutto spessore (stratificato HPL) Aspirazione integrale, in tutti i punti della camera di lavoro Dispositivo di scarico aria verso l'alto in caso di sovra-pressione Lampada fluorescente IP65 (2 tubi) esterna, autoestinguente Vano inferiore con copertura asportabile per ispezione reti. Sagomatura per ambienti con raccordo a sguancia e zoccolini. Certificazioni di Prodotto: EN 14 175 Parte 3, 2 e 1 EN 14 175 Parte 6 - V.A.V. SYSTEM ANSI/ASHRAE 110-1995 (Testing Performance of Laboratory Fume Hoods) Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione	€ 6.745,00	Euro Seimilasettecentoquarantacinque/00	€ 6.745,00


AHSI S.p.A.
 Amministratore Delegato
 Fedele Di Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
		Direttiva 2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica Direttiva 2006/42/CE Macchine EN 61010-1 : 2010-10 EN 62311 : 2008-01 (EMF) EN 61326-1 : 2006-05 (EMC) EN 61000-3-2 : 2006-04 +A1 +A2 (EMC) EN 61000-3-3 : 2008-01 (EMC)			
1		EVOLITE 120 "Bench Type" cappa chimica - Monosaliscendi - Laterali vetrati (mm 3+3) - Certificata EN 14175 - MISURE cm 120X90X90/240/270h (utili cm 110x61x104/119h)			
1		Pannello-cruscotto portacomandi e portaservizi - EVOLITE cm 120			
1		Piano di lavoro in ACCIAIO INOX AISI 316 - cm 120x75 con vaschetta INOX a DESTRA cm 30x15x12h (utili)			
1		Predisposizione per comando a distanza (rubinetto) - su cruscotto sottopiano - EVOLITE			
1		Rubinetto con comando a distanza ed erogatore (int. 16,5) - per acqua			
1		Quadro elettrico GENERALE (IP55) per cappe CON INVERTER (VAV) - con sezionatore 3x25A, fusibile, 2 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore magnetotermico 1P+N/16A			
1		Pannello DIGITALE UM 30/98 per comando e controllo AUTO/MAN aspiratori con potenza fino a 1,5 KW (2,0 HP). Sistema di pilotaggio diretto della velocità del motore - comando luce. Con sonda, setting e display digitale (m/s) - completo di quadro elettrico con INVERTER 1,5 KW MONOFASE			
1		Mobiletto ignifugo cm 110x50x63h - ripiano interno; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 2 ante			
1		Cassonetto filtrante in PVC SPECIALE - calzante sopra la cappa - a carbone attivo con prefiltri e lastre filtranti - 4 lastre carbone e 1 griglia prefiltro			

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele D. Palma

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale in cifre IVA esclusa
1		Aspiratore centrifugo con raccordo premente e giunto flessibile - Portata 1100/1600 mc/h (Ht 950/1000Pa) - 70dBA - Motore TRIFASE (IP55) 230/400V-50Hz da 1,1KW (1,5Hp) - 2900rpm (B20)			
1		Sezionatore elettrico 4x16A da montare in prossimità dell'aspiratore (a vista) - in cassetta IP55			
1		Staffe per fissaggio aspiratori centrifughi a parete (muro) in acciaio zincato - per motori da 1,5Hp / cassonetti filtranti PLS6, 8 e 10			
1		Riduzione in PVC - diametro mm 250/200			
3		Tubo (1 metro) in PVC - diametro mm 200			
1		Curva a 90° in PVC - diametro mm 200			
1		Allacciamenti interni compresi			

IMPORTO COMPLESSIVO dell'offerta per il Lotto Unico	(lettere) Euro Cinquantaseimila duecentosessant otto/00	(cifre) € 56.268,00
b) RIBASSO PERCENTUALE IN CIFRE E IN LETTERE, SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA - (Indicare la percentuale di ribasso con due cifre decimali in relazione all'importo offerto)	(lettere) seivirgolaventidue per cento	(cifre) 6,22%
c) canone di manutenzione full risk annuo di assistenza per ciascuna delle apparecchiature/prodotti offerte (opzione eventualmente attivabile successivamente alla scadenza della garanzia ordinaria) aggiungere le righe necessarie		
A - ARREDI DA LABORATORIO (da applicare su ciascun prodotto)	(lettere) cinqueper cento	(cifre) 5%
B - CAPPE CHIMICHE AD ESTRAZIONE TOTALE (da applicare su ciascuna apparecchiatura)	(lettere) settevirgola cinqueper cento	(cifre) 7,5%

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

Il prezzo offerto per il lotto è inteso omnicomprensivo di tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Tecnico

Tempi di consegna dall'ordine: 45 (non superiore a 45 giorni naturali)

Periodo di garanzia a far data dal collaudo positivo: 24 MESI

Oneri di sicurezza aziendale: € 23,00

Si evidenzia che non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta così come indicata pena l'immediata esclusione dalla procedura di gara del concorrente

*IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione con firma digitale)

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

* dal titolare per le imprese individuali; dall'amministratore o da chi rappresenta la società, in caso di R.T.I. la dichiarazione va resa dal mandatario e da ciascun mandante.