

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEI PERCORSI INTERNI DELLE SALE TRAVAGILO - PARTO PRESSO L'UO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DEL PO SAN MARTINO DI ORISTANO

COMMITTENTE: ASL 5 ORISTANO

Oristano, 03/10/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 D.0001	Rimozione di infissi interni in alluminio o PVC, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. euro (sessantacinque/54)	cadauno	65,54
Nr. 2 D.0002	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre di fibra. euro (sette/63)	m2	7,63
Nr. 3 D.0003	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, incluso il trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm. Incluso il percorso fino alla colonna: bagno sala parto/travaglio 3. euro (quindici/60)	m2	15,60
Nr. 4 D.0004	Demolizione di pavimento in piastrelle di qualsiasi natura e formato, eseguita a mano o con l'impiego di piccoli utensili elettrici, compresa l'asportazione del battiscopa perimetrale in ceramica o PVC, la movimentazione orizzontale, il carico su automezzo, il trasporto a rifiuto, nonché l'onere per il conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata. euro (venti/00)	m2	20,00
Nr. 5 D.0005	Asportazione di rivestimenti in PVC omogeneo, compresa: - la rimozione di eventuali bordature perimetrali; - la rimozione di paraspigoli angolari in materiale plastico; - la raschiatura di residui tenaci di vecchie colle; - il taglio dei teli. Sono inclusi altresì, il trasporto orizzontale e l'accatastamento in deposito provvisorio del materiale e ritenuto recuperabile dalla D.L. ed individuato in apposito luogo entro l'ambito del cantiere, il carico su automezzo, il trasporto e deposito a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica autorizzata. euro (diciannove/77)	m2	19,77
Nr. 6 D.0006	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi natura e formato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettrici, inclusa l'asportazione di vecchi residui di colla, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio individuato entro l'ambito del cantiere, il trasporto a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa. euro (tredici/76)	m2	13,76
Nr. 7 D.0007	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari, comprese le opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, l'asportazione di rubinetterie, saracinesche, tubature a vista, apparecchi di intercettazione vari e relativi accessori, sifoni, pilette e staffe di ancoraggio, trasporti orizzontali, il deposito provvisorio dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e accatastati in apposito luogo individuato entro l'ambito del cantiere, il carico su automezzo, il trasporto a deposito e/o a rifiuto, nonché l'eventuale onere di conferimento a discarica autorizzata. euro (sessantanove/30)	cadauno	69,30
Nr. 8 D.0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 15 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero, la rimozione provvisoria del controsoffitto, nelle zone interessate alla sola demolizione, e il successivo riposizionamento ad opera finita. Si intendono altresì inclusi: il carico su automezzo, il trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi per lo smaltimento. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. euro (trentaquattro/43)	m2	34,43
Nr. 9 D.0009	Demolizione di pavimento in teli di PVC omogeneo, eseguita a mano o con l'impiego di piccoli utensili elettrici, compresa l'asportazione del battiscopa perimetrale in ceramica o PVC, taglio dei teli, la movimentazione orizzontale e di tiro in basso, deposito provvisorio dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione in apposito luogo entro l'ambito del cantiere, il carico su automezzo, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'onere per il conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata. euro (venti/69)	mq	20,69
Nr. 10 D.0010	Rimozione di infisso REI a due ante, eseguito a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, ed il deposito provvisorio, in attesa del riposizionamento, in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. Valutato per l'effettiva superficie rimossa. euro (centoquaranta/29)	m2	140,29
Nr. 11 D.0011	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innalzamento e il carico di materiali su		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE. euro (centonovanta/53)	m3	190,53
Nr. 12 IMP. ID_S 01	Fornitura e posa in opera di lavabo in vetrochina bianca di prima scelta, dimensioni cm. 60x45, completo di miscelatore monoforo a leva clinica in ottone cromato del tipo pesante e bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, piletta di scarico in ottone cromato con scarico a salterello, sifone a bottiglia, canotti e rosoni in ottone cromato, flessibili, morsetti in gomma, zanche e/o tasselli di fissaggio, eventuali opere murarie, movimentazione nell'ambito del cantiere ed ogni altro materiale ed accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. euro (duecentocinquantesette/88)	cadauno	257,88
Nr. 13 IMP. ID_S 02	Fornitura e posa in opera di bidet in vetrochina bianca di prima scelta, dimensioni cm. 40x55, completo di miscelatore monoforo in ottone cromato del tipo pesante e bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, piletta di scarico in ottone cromato con scarico a salterello, sifone di scarico, canotti e rosoni in ottone cromato, flessibili, morsetti in gomma, tasselli di fissaggio, eventuali opere murarie, movimentazione nell'ambito del cantiere ed ogni altro materiale ed accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. euro (centosettantaquattro/76)	cadauno	174,76
Nr. 14 IMP. ID_S 03	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in fire-clay bianco di prima scelta, delle dimensioni cm. 70x90, completo di miscelatore da incasso in ottone cromato del tipo pesante, saliscendi con asta da cm. 60 e doccia a due getti, flessibile da cm. 150, piletta di scarico del tipo ribassato del d. 60 mm. in ABS cromato completa di tappo, opere murarie malta di allettamento, movimentazione nell'ambito del cantiere ed ogni altro materiale ed accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. euro (duecentododici/76)	cadauno	212,76
Nr. 15 IMP. ID_S 04	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere con cassetta a parete, in vetrochina bianca di prima scelta, apertura anteriore, scarico a pavimento, dimensioni cm. 40x50, secondo le normative vigenti, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC - completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico - compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento al piano di carico, ed ogni altro onere e modalit à di esecuzione. euro (trecentosei/88)	cadauno	306,88
Nr. 16 IMP. ID_S 05	Fornitura e posa in opera di box doccia estensibile a soffietto in PVC, su tre lati, doppia anta con chiusura centrale ad angolo retto, scorrevole su guide, altezza cm. 186, completo di guarnizioni di tenuta, fissaggi, sigillatura, incluso il montaggio, ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito. euro (duecentoottantaquattro/98)	cadauno	284,98
Nr. 17 IMP. ID_S 06_F	Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario realizzato con tubazione di rame e scarichi in PVC o equivalente. Realizzazione di punto idrico di alimentazione e scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: quota parte della rete interna principale, con tubazioni del diametro di 22 mm,dalla colonna montante fino al collettore e da tubazioni del diametro di 12 mm dal collettore fino al punto di utilizzo; b) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione in PVC Ø 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni in PVC Ø 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali,apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie. ESECUZIONE PUNTO ACQUA FREDDA E SCARICHI. euro (centosessantacinque/66)	cadauno	165,66
Nr. 18 IMP. ID_S 07_C/F	Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario realizzato con tubazione di rame e scarichi in PVC o equivalente. Realizzazione di punto idrico di alimentazione e scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: quota parte della rete interna principale, con tubazioni del diametro di 22 mm, alla colonna montante fino al collettore e da tubazioni del diametro di 12 mm dal collettore fino al punto di utilizzo; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma di legge, dalla colonna montante fino al collettore e da tubazioni del diametro di 16 mm, pure coibentata a norma di legge, dal collettore fino al punto di utilizzo; c) PER L'ACQUA CALDA DI RICIRCOLO: quota parte della rete interna principale, con tubazioni del diametro di 16 mm coibentata a norma di legge, dalla colonna montante fino al collettore; d) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione in PVC Ø 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni in PVC Ø 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi quota parte dei collettori e delle saracinesche di intercettazione, materiali di consumo, pezzi speciali,apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie. ESECUZIONE PUNTO ACQUA CALDA - FREDDA euro (centosettantadue/65)	cadauno	172,65
Nr. 19 IMP. ID_S 08	Fornitura e posa in opera di collettore complanare per sanitari di adeguate dimensioni, su impianto idrico, composto da: a) Collettore complanare in ottone fuso monoblocco con attacchi bilaterali. - Attacchi principali filettati F. - Attacchi derivazioni 25 p. 1.5 M d. 18 mm. - Interasse principale 60 mm. - Interasse derivazioni 40 mm. - portata massima d'esercizio 10 bar. - Campo di temperatura -10 - 110° C - attacco principale 3/4", n° derivazioni 6+6; b) Cassetta per collettori in lamiera verniciata completa di specifico supporto per zanche collettori dimensione 560x330 mm., profondità da 80 a 120 mm. - Chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. Compresi gli oneri per le opere murarie, connessioni idrauliche, valvole di intercettazione a sfera, valvole di intercettazione su ogni singolo circuito ed ogni altro in opera. euro (centoquattordici/33)	cadauno	114,33
Nr. 20	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam.48		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
OE.100	mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro metallici, con bugnatura antisdrucchiolo, foratura per lo scolo dell'acqua, fermo a triangolo antisfilamento di aggancio al traverso, dispositivo di blocco di sicurezza in tondo triangolare, fermo a triangolo antisfilamento di aggancio al traverso, dispositivo di blocco di sicurezza in cuneo sagomato, tavole metalliche fermapiè, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Le impalcature e i ponteggi dovranno essere previsti per tutte le opere dirette e indirette (assistenza) necessarie al corretto svolgimento dei lavori. Compresi tutti i sistemi di protezione secondo la normativa vigente inerente la sicurezza in cantiere per tutte le opere che devono essere eseguite. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. euro (ventidue/90)	m2	22,90
Nr. 21 OE.101	Fornitura e posa in opera di profilato HEB100 in acciaio S235, certificato, da utilizzarsi come architrave per rinforzo muratura sovrastante, con apertura del vano esistente pari a m. 2.15, da inserire per una lunghezza di cm 20 più lunghi su ogni lato dell'apertura interessata. Incluso l'onere per l'apertura e la chiusura della sede di incastro del profilato, da eseguire sulla muratura esistente di qualsiasi genere e spessore, con l'impiego di martello demolitore. Nel prezzo si intende compreso: il tiro in alto, i tagli a misura, gli sfridi, i rinforzi, le legature, l'inserimento ed il bloccaggio del profilato nelle sedi di allettamento già predisposte, compreso il collegamento ed il ripristino della continuità alla muratura esistente oggetto dell'intervento, mediante idonea malta rispondente a quella già presente. Inclusa la fornitura di tutti i materiali occorrenti, le necessarie puntellature e loro rimozione e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutata per la misura effettiva dell'apertura realizzata e per murature di qualsiasi spessore. euro (duecentonovantaotto/31)	cadauno	298,31
Nr. 22 OE.102	Muratura in mattoni laterizi forati dello spessore di 8 cm, eseguita fino ad un'altezza di m. 3.30 dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, per la realizzazione di tramezzi interni e tamponatura di aperture esistenti, posta in opera con malta cementizia dosata a kg. 400 di cemento tipo 32.5 per mc. di sabbia nello spessore di cm. 8, compresa la formazione di stipiti, lesene e spigoli, collegamento alle murature limitrofe, ponteggi di servizio, tagli, sfridi, il tiro in alto compresi gli oneri di attraversamento di tubazioni, canali d'aria, e canale metalliche per impianti elettrici, il raccordo ed il collegamento con serrande tagliafuoco e murature esistenti, il riposizionamento del controsoffitto ad opera finita. Con esclusione dei vuoti superiori ai 2mq. euro (ventiuno/90)	m2	21,90
Nr. 23 OE.103	Muratura in blocchi tipo POROTON di spessore pari a 12 cm, o equivalente, avente caratteristica REI 120, eseguita fino ad un'altezza di m. 3.30 dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, per la realizzazione di compartimentazione del filtro antincendio, posta in opera con malta cementizia dosata a kg. 400 di cemento tipo 32.5 per mc. di sabbia nello spessore di cm. 12, compresa la formazione di stipiti, lesene e spigoli, collegamento alle murature limitrofe, ponteggi di servizio, tagli, sfridi, tiro in alto compresi gli oneri di attraversamento di tubazioni, canali d'aria, e canale metalliche per impianti elettrici, il raccordo ed il collegamento con serrande tagliafuoco e murature esistenti, con esclusione dei vuoti superiori ai 2mq. euro (trenta/87)	m2	30,87
Nr. 24 OE.104	Intonaco liscio in malta premiscelata per interni, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria, con l'aggiunta di regolatori di lavorabilità e finitura con malta avente analoghe caratteristiche e granulometria scelta dalla DL. Tirato in piano con regolo e lisciato mediante frattazzo, spessore complessivo di 15 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino all'altezza di m. 3.30 dal piano sottostante di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali ed orizzontali, con esclusione dei vuoti superiori a 2.00 mq. euro (undici/02)	m2	11,02
Nr. 25 OE.105	Rasatura di intonaco interno liscio su superfici sia orizzontali che verticali realizzato con uno strato di finitura a base di calce-cemento, aggregati selezionati, additivi speciali e polimeri sintetici in polvere da impastare con sola acqua, o in alternativa con uno strato di malta premiscelata con inerti simili a quelli presente nell'intonaco esistente, granulometria finissima (fino a 0.1 mm) ed elevata permeabilità al vapore, spessore medio di circa 2 mm, lisciata con spatola metallica, compresa la raschiatura delle pitture esistenti, eventuale sportazione e ripristino di parti di intonaco degradato e/o in fase di distacco, inclusi i ponteggi di servizio, il tiro in alto ed ogni altro onere in opera, con esclusione dei vuoti superiori a 2 mq. euro (quindici/09)	m2	15,09
Nr. 26 OE.106	Intonaco ignifugo in classe A1 di reazione al fuoco. per la protezione al fuoco di strutture in cemento armato normale, o murature in laterizio o cartongesso da applicare a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione, costituito da premiscelato a base di vetro espanso e legante cemento. Conduttività termica $\lambda = 0,16 \text{ K(W/mK)}$, densità circa 700 Kg/m3, resistenza media a compressione 2,6 N/mm2. Applicato mediante macchina intonacatrice nello spessore di 2,5 cm, compresa la preparazione del supporto da trattare accuratamente pulito al fine di eliminare inflorescenze, tracce di unto o grasso; compresa effettuazione di un test di ancoraggio per verificare la compatibilità con il sottofondo presente, inclusa l'applicazione preventiva di una eventuale mano di aggrappante e previa verifica dello spessore indicato, inclusa la rasatura e la preparazione della parete alla successiva tinteggiatura. La resistenza al fuoco garantita, anche mediante certificazione di rispondenza, deve essere pari o superiore a EI120. Si intendono altresì inclusi gli oneri per l'utilizzo dei ponti di servizio utilizzabili ad un'altezza fino a m. 3.30. Con esclusione dei vuoti superiori a 2,00 mq. euro (cinquantasette/51)	m2	57,51
Nr. 27 OE.107	Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura semilavabile in tinte chiare correnti di cartella con colori a scelta delle DL, altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto. euro (sei/10)	m2	6,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 28 OE.107	Fornitura di lastra in cartongesso ignifugo, classe EI120 di resistenza al fuoco, delle dimensioni di 120x200 cm e spessore pari a 13 mm da porre in opera per il mascheramento di canali e quadro valvole gas medicinali all'interno del Filtro ingresso blocco parto. Nei prezzi si intendono compresi, i montanti, le guide, le viti, la stuccatura dei giunti, il taglio e lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. Dimensioni quadro: 50x50 cm; altezza canali: 60 cm da quadro a controsoffitto. euro (centoventisei/19)	m2	126,19
Nr. 29 OE.108	Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante a rapido asciugamento e ritiro controllato a base cementizia, con una resistenza a compressione a 28 giorni di 0.5-0.09 N/mm e realizzato con spessore minimo di 3 mm, idoneo all'incollaggio di pavimenti in linoleum, PVC, gomma, etc. Da porre in opera previa preparazione del fondo, pulitura da polvere, eliminazione di eventuali parti friabili, inconsistenti e non perfettamente ancorate come residui di colla, etc.; inoltre, l'umidità residua deve essere conforme ai valori previsti per la posa dei pavimenti sensibili all'umidità e omogenea in tutto lo spessore; posa di opportuni giunti di dilatazione qualora il rapporto lunghezza/larghezza del locale superi il valore di 3 e con superfici irregolari (forme ad L e/o simili); la dimensione dei riquadri non deve comunque superare i 100 m2. Si intendono altresì compresi il trasporto, il tiro in alto ed ogni altro onere per dare l'opera finita. euro (diciannove/56)	m2	19,56
Nr. 30 OE.109	Massetto di sottofondo per pavimenti in ceramica, gress, ecc realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera perfettamente livellato, spessore cm 8 – 10, compresa la fornitura a piè d'opera, il trasporto e il tiro in alto. euro (quindici/79)	m2	15,79
Nr. 31 OE.110	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in gres porcellanato fine, formato 30x30 di prima scelta, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei adesivi a base di leganti idraulici, resine sintetiche o quarzifere, adatti a pavimenti e rivestimenti ceramici; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con stucco professionale indicato per pavimenti in gres porcellanato, costituito da leganti idraulici, inerti resine sintetiche, speciali additivi e pigmenti colorati e la pulizia finale con segatura. euro (cinquanta/84)	m2	50,84
Nr. 32 OE.111	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di monocottura di prima scelta, dimensioni cm. 20x20, in tinta unita con colore a scelta della D.L., posto in opera, a giunti aderenti e ortogonali alle pareti, con idoneo adesivo su intonaco frattazzato, compresa la stuccatura dei giunti con stucco professionale per rivestimenti in monocottura inclusi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la pulizia finale. Con esclusione dei vuoti superiori a 2.00 mq. euro (quarantaquattro/81)	m2	44,81
Nr. 33 OE.112	Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in PVC, resistenza al fuoco di classe 1, specifico per ambienti sanitari e ospedalieri, lavabile e disinfettabile, fornito in rotoli da tagliare per la lunghezza desiderata e dello spessore di 2 mm, biologicamente inerte e non tossico. Da porre in opera su superfici verticali franche, asciutte, lisce e di colore uniforme, già perfettamente finite a frattazzo fine, trattate con una leggera mano con prodotti igienizzanti e sanificanti contenenti cloro, con l'aggiunta di due mani di fissativo a base di solvente, e con idoneo mezzo collante da saldare a freddo. Nei colori a scelta della D.L. compresi parasigoli, coprifili e bordature perimetrali, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. da posare alle seguenti altezze: - Corridoio: altezza rivestimento cm. 110; - Stanze degenza e pareti esterne bagni: altezza rivestimento cm. 200; - Zona guardiola verso sala operatoria (inclusa finta colonna): altezza di rivestimento: cm. 200. euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 34 OE.113	Fornitura e posa in opera di rivestimento per pavimenti in PVC omogeneo, resistenza al fuoco di classe Bfls1, specifico per ambienti sanitari e ospedalieri, lavabile e disinfettabile, fornito in rotoli da tagliare per la lunghezza desiderata e dello spessore di 3 mm, in un unico strato di resine viniliche, calandrato e pressato, con superficie liscia, biologicamente inerte e non tossico, predisposto per attacco con adesivi poliuretani bicomponenti o acrilici. Da porre in opera previa posa di uno strato di primer, inclusi realizzazione di sgusci di raccordo tra pavimento e rivestimento per un'altezza pari a 20 cm, rdice sguscia inclusa, compresi tagli, gli sfridi e le saldature. Nei colori a scelta della D.L.; compreso l'approvvigionamento al piano e la pulizia finale. euro (trentauno/57)	m2	31,57
Nr. 35 OE.114	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in fibra minerale basaltica con leganti naturali di dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco EI 180, completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto eventuali rinforzi e/o pezzi speciali in prossimità degli apparecchi illuminanti, ponteggi di servizio ed ogni altro onere in opera.. Struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. euro (trentasette/08)	m2	37,08
Nr. 36 OE.115	Fornitura e posa in opera di porte interne ad una o due ante cieche, realizzate con telaio in profilato di alluminio ad imbotte, anta realizzata con pannello coibentato costituito da strato interno in polistirene espanso autoestinguente in classe 1 di reazione al fuoco, rinforzato in MDF dello spessore di mm. 4 con rivestimento esterno in laminato plastico di colore a scelta della D.L., il tutto come da disegni esecutivi, compresa la controcassa in legno, le opere murarie, coprifili interni ed esterni, serratura, maniglia, cerniere e quanto altro occorre per dare la porta perfettamente funzionante. euro (seicentosedici/19)	m2	616,19
Nr. 37 OE.116	Porta tagliafuoco EI120, ad un'anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta. Dato in opera incluso il trasporto ed		

